



ФРЕГАТ АГ-125-Yuchai

8-800-100-95-54

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРЕГАТ»
info@dgufregat.ru | www.dgufregat.ru



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Номинальная мощность:	125 кВт / 156,25 кВА
Резервная мощность	137,5 кВт / 172 кВА
Рекомендуемая мощность для постоянной работы:	100 кВт / 125 кВА
Расход газа при постоянной нагрузке:	27,00 м³/ч
Расход газа:	0,27 м³/кВт·ч
Расход масла:	<=0,18 г/кВт·ч
Выделяемое тепло:	<=9800 кДж на кВт·ч

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Производитель двигателя:	Yuchai
Силовой генератор:	FA125
Габариты(Д;Ш;В):	2400*960*1430
Вес:	1960 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель (модель):	YC6G205N-D30	Генератор:	
Мощность номинальная	155,00 кВт	Постоянная мощность	125,0 кВт
Количество цилиндров	6	Тип генератора	бесщёточный, синхронный
Расположение цилиндров	рядное	Номинальный ток	216 А
Рабочий объём двигателя	7,80 л	Частота	50 Гц
Ёмкость масляной системы	22 л	Напряжение	400 В
Система охлаждения	жидкостная	Количество фаз	3
Частота вращения	1500 об/мин	Количество опорных подшипников	1
Диаметр цилиндра	112 мм	Класс защиты обмотки	IP23
Ход поршня	132 мм	Степень изоляции	Н
Напряжение	24,0 В	Коэффициент мощности (cos φ)	0,8
Пусковое устройство	электростартер 24В	Регулятор напряжения	электронный
Требования к топливу	магистральный газ СН4 более 85%	Моторесурс	40000 мото/час
Давление газа	10-20 кРа	Гарантия	2 год/ 2000 мото/час

Документация: Полный комплект руководств по эксплуатации и обслуживанию
Изображение приведено исключительно для визуального представления