

Модель:

CD12000A

Портативная дизель-генераторная установка

3000 об/мин – 50Гц
1-ФАЗНАЯ - 230В
Дизельный двигатель
Воздушное охлаждение

LIFAN

N/A

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Исполнение	Открытое
Максимальная мощность	10 кВА (10 кВт)
Номинальная мощность	9,5 кВА (9,5 кВт)
Коэффициент мощности	1,0
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Количество фаз	1
Топливо	Дизель
Емкость бака	12,5 л
Расход топлива (75%)	- л/ч
Запас хода (75%)	- ч
Уровень шума (7м)	78 дБ

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель	LIFAN
Модель двигателя	1105FE
Запуск	Ручной/электростартер
Частота оборотов	3000 об/мин
Охлаждение двигателя	Воздушное
Количество цилиндров	1
Объем двигателя	762 см ³
Объем масла	- л

ГЕНЕРАТОР

Тип	Синхронный
Материал обмоток	Медь
Регулятор напряжения (AVR)	Есть
Класс защиты	IP23

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Длина, мм	835
Ширина, мм	535
Высота, мм	710
Вес, кг	160

- КОМПЛЕКТАЦИЯ:**
- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
 - Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
 - Разъем для подключения внешнего ATS
 - Автомат защиты генератора
 - Аккумуляторная батарея
 - Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
 - Встроенный топливный бак
 - Встроенный глушитель
 - Тележечный комплект
 - Счетчик моточасов
 - Розетки: 1x16А, 1x32А
 - Автомат ввода резерва (ATS)(опция)
 - Инструкция на русском языке

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.